(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/084999 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: B60N 2/46, 2/44
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002037
- (22) Internationales Anmeldedatum:

25. Februar 2005 (25.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:


Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 011 385.8 5. März 2004 (05.03.2004) Di
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): JOHNSON CONTROLS GMBH [DE/DE]; Industriestrasse 20-30, 51399 Burscheid (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): OTTO, Jürgen [DE/DE]; Am Weiher 5, 51399 Burscheid (DE).

- (74) Anwälte: WOLFF, Fellx usw.; Kutzenberger & Wolff, Theodor-Heuss-Ring 23, 50068 Köln (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: DEVICE FOR ADJUSTING THE ANGLE OF A COMPONENT THAT CAN BE ROTATED ABOUT A ROTATIONAL AXIS, ESPECIALLY THE ARMREST IN A VEHICLE
- (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR WINKELVERSTELLUNG EINER UM EINE DREHACHSE DREHBAR VORGESE-HENEN KOMPONENTE, INSBESONDERE EINER ARMLEHNE IN EINEM FAHRZEUG



(57) Abstract: The invention relates to a device (10) for adjusting the angle of a component (2) that can be rotated about a rotational axis (20), said component especially being fixed to a seat (4) and especially to or in a vehicle. Said device (10) comprises a first blocking toothing (131) and a rocking lever (140) which can be adjusted into a stable blocking position and a stable release position. The inventive device (10) also comprises a third control element (123) which acts on the springs (145) at least in an angular position of the component (2).

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht